



24 LM

EVO CERAMIC

Cărămidă cu locaș mortar și elemente de ghidaj, pentru pereți exteriori și interiori, portanți și neporanți

DATE TEHNICE

| | |
|--|----------------------------|
| Dimensiuni | 430/240/238 mm |
| Rezistență la transfer termic (R) | 0.98 m ² K/W |
| Conductivitate termică ($\lambda_{10, \text{uscat, element}}$) | 0.244 W/mK |
| Rezistență medie la compresiune ($f_{b, \text{med}}$) | 12.5 N/mm ² |
| Volum de goluri | <50% |
| Greutate medie/cărămidă | cca. 19 kg |
| Densitate aparentă | cca. 740 kg/m ³ |
| Reacția la foc | Clasa A1 |
| Nr. cărămizi/m ³ de zidărie | 39 buc. |
| Nr. cărămizi/m ² de zidărie | 9 buc. |
| Consum de mortar/m ³ de zidărie | 94 litri/m ³ |
| Consum de manoperă/m ³ de zidărie | 2.59 ore/m ³ |

MODALITATE DE LIVRARE

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm) | 60 buc./palet |
| Nr. m ³ de zidărie/palet | 1.55 m ³ /palet |